

Audiometer R17a AC/BC

- Portables Ton- und Sprachaudiometer
- 7" TFT Farbdisplay mit TouchScreen-Funktion
- Luftleitung, Knochenleitung (R17a BC)
- Automatische Reintonaudiometrie nach Hughson Westlake (Optional)
- USB-Schnittstelle, Bluetooth 2.1
- Akku- und Netzbetrieb



Berühren Sie die Zukunft

Trotz der geringen Größe des R17a bietet es die gleiche Auswahl an Testmöglichkeiten wie ein Audiometer in voller Größe.

Der Frequenzbereich reicht von 125 Hz bis 8 kHz, die Signalpegel von -10dB HL bis 110 dB HL.

Das mitgelieferte Zubehör sorgt für maximalen Patientenkomfort und einfache Bedienung.

Daten? Kein Problem. Eine neue Art der Verbindung

Die neuen Bluetooth-Funktionen des R17a halten Sie komfortabler verbunden als jemals zuvor.

Verbinden Sie sich drahtlos mit Ihrem PC mit MDS-Software für Windows, für eine einfache Übertragung von audiometrische Testdaten. Zu den Funktionen der MDS-Software gehören Datenbankspeicher Lokal oder in NOAH, ein Druck-Assistent und eine erweiterte Berichtsseite.

Auch können die Testergebnisse über den optional lieferbaren WiFi Thermodrucker ausgedruckt werden.

Spezifikation R17a

Testsignale:	Sinus-Dauerton oder Pulston und Wobbelton
Vertäubung:	Schmalbandrauschen, Weißes Rauschen, Sprachsimulierendes Rauschen
Frequenzbereich LL:	125 Hz bis 8 kHz
Frequenzbereich KL:	250 Hz bis 6 kHz
Pegelbereich:	-10 bis 110 dB HL (Der max. Pegel hängt vom Wandler ab)
Pegelstufen:	5 dB oder 1 dB

Allgemein

Display:	7" TFT Farbdisplay mit TouchScreen-Funktion
Schnittstelle:	1x USB host type A 1x mini USB slave
Datentransfer zum PC:	Bluetooth 2.1
Stromversorgung:	External Medical Power Supply, 110-240V AC / + 5V DC / 2A
Maße:	180 x 135 x 41 mm (LxBxH)
Gewicht:	450 g

Sicherheitsnormen

Safety: IEC60601-1, Klasse II, Typ BF
EMC: IEC 60601-1-2
Audiometer: IEC 60645-1, ANSI S 3.6 Typ3
Gerät entspricht der Richtlinie MDD 93/42/EEC für Medizinprodukte



Standardzubehör

- Kopfhörer
- Knochenleitungshörer (R17a BC)
- Patientenantworttaste
- Resonance MDS Software
- Netzteil
- Tragetasche
- Ladestation
- Bedienungsanleitung
- Medizinproduktebuch

Sonderzubehör

- Schallschutzkappen
- WiFi Thermodrucker
- Lizenz „Automatische Schwellenbestimmung“



Audiometer R17a



WiFi Thermodrucker resonance

Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Vertrieb durch:

Dippacher-Audio-Systeme e.K.
Ringstraße 21a - 91336 Heroldsbach
Tel: 09190-995950 - Fax: 09190-9959517
E-mail: info@dippacher-ek.de
Web: www.dippacher-audiosysteme.de

Hergestellt von:

M.R.S s.r.l
24025 Gazzaniga (BG), Italy
resonance